СЗАО «РУЭЛТА»
222310, Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Виленская, 40
Тел.: +375 176 77 01 56, Факс: +375 176 77 45 63
E-mail: sales@mld.ruelta.ru, www.ruelta.ru

1. Сведения о Заказчике:

Заказчик _____

Адрес _____

Ф.И.О. исполнителя _____ Должность _____

Контактный телефон _____ Факс _____ E-mail _____

Согласовано: Дата _____ Подпись _____

2. Общие сведения о БКТПБ:

Количество подстанций: ☐ шт.

Адрес установки БКТПБ: _____
(наименование объекта)

Климатическое исполнение БКТПБ: ☐ нормальное ☐ северное

3. Параметры питающей сети:

Номинальное напряжение сети: ☐ 6 кВ ☐ 10 кВ ☐ 20 кВ Наибольшее рабочее напряжение сети: ☐ кВ

Ток трехфазного короткого замыкания: ☐ кА Ток однофазного замыкания на землю: ☐ А

4. Силовой трансформатор:

4.1. Количество трансформаторов: ☐ 1 ☐ 2 ☐ указать кол-во

4.2. Мощность трансформатора:

☐ 40 кВА ☐ 630 кВА

☐ 63 кВА ☐ 1000 кВА

☐ 100 кВА ☐ 1250 кВА

☐ 250 кВА ☐ 1600 кВА

☐ 400 кВА ☐ 2500 кВА

4.3. Тип трансформаторов: ☐ масляный ТМГ ☐ другой (указать)

☐ сухой указать тип

4.4. Соединение обмоток: ☐ стандартное △ / Y - 11

☐ стандартное Y / Y - 0

☐ другое ☐ / ☐ - ☐

5. Распределительное устройство ВН:

Тип распределительного устройства ВН:

☐ **КСО серии "Новация"** - малогабаритное распределительное устройство в воздушной изоляции с выключателем нагрузки или вакуумным выключателем

☐ **КСО серии "Rotoblok"** - малогабаритное распределительное устройство в воздушной изоляции с выключателем нагрузки или вакуумным выключателем

☐ **КРУ серии "ТРМ"** - малогабаритное РУ в элегазовой изоляции. указать схему моноблоков

☐ **Иное распредилительное устройство** указать

Параметр	**1 секция шин РУВН**				**2 секция шин РУВН**			
Номер ячейки	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Наименование присоединения	Ввод	Отходящ. линия	Шкаф тр-ра	Узел секционирования		Шкаф тр-ра	Отходящ. линия	Ввод
Количество данных ячеек								
Номинальный ток главной цепи, А								
Тип коммутационного аппарата	☐ ВВ ☐ ВН	☐ ВВ ☐ ВН	☐ ВВ ☐ ВН	☐ ВВ ☐ ВН ☐ Разъед.	☐ ВВ ☐ ВН ☐ Разъед.	☐ ВВ ☐ ВН	☐ ВВ ☐ ВН	☐ ВВ ☐ ВН
Номинальный ток плавкой вставки, А								
Наличие ТН (изме-рительной ячейки) (да/нет)								

СЗАО «РУЭЛТА»
222310, Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Виленская, 40
Тел.: +375 176 77 01 56, Факс: +375 176 77 45 63
E-mail: sales@mld.ruelta.ru, www.ruelta.ru

Параметр	1 секция шин РУВН				2 секция шин РУВН			
Номер ячейки	1	2	3	4	5	6	7	8
Коэф.тр-ции, кол-во ТТ								
ТТНП (да/нет)								
Тип микропроцес-сорной защиты								
Учет электроэнер-гии (тех/ ком)								
Наличие ОПН (да/нет)								
Тип счетчика								

ВН – выключатель нагрузки; ВН+Пр – комбинация выключателя нагрузки и предохранителей; ВВ - вакуумный выключатель; ТТ – трансформатор тока; ТТНП – трансформатор тока нулевой последовательности.

Для заказа более сложного распредустройства, необходимо заполнить опросный лист РУВН

АВР по стороне 6(10) кВ: ☐ да ☐ нет

Оперативный ток: ☐ =24 В ☐ = 110 В ☐ =220 В ☐ ~220 В

Емкость аккумуляторной батареи, Ач

6. Распределительное устройство НН:

☐ **НКУ серии "Вилия"** - малогабаритное распредустройство с номинальным током сборных шин до 1250 А

☐ **НКУ серии "ZR-W"** - распределительное устройство промышленной серии с номинальным током сборных шин до 6300 А

☐ **Иное распредилительное устройство** указать

Номер присо-единения		Iном линии, А	Тип коммутационного аппарата		Iном расцепителя (плавкой вставки), А	Исполне-ние АВ*	Учет э/э, тип счетчика	Тип учета	
			АВ	Р+Пр				Ком.	Техн.
1 секция шин РУНН	Ввод 1		☐	☐				☐	☐
	1		☐	☐				☐	☐
	2		☐	☐				☐	☐
	3		☐	☐				☐	☐
	4		☐	☐				☐	☐
	5		☐	☐				☐	☐
	6		☐	☐				☐	☐
	7		☐	☐				☐	☐
	8		☐	☐				☐	☐
	9		☐	☐				☐	☐
	10		☐	☐				☐	☐
Узел секциони-рования			☐	☐				☐	☐
2 секция шин РУНН	Ввод 2		☐	☐				☐	☐
	1		☐	☐				☐	☐
	2		☐	☐				☐	☐
	3		☐	☐				☐	☐
	4		☐	☐				☐	☐
	5		☐	☐				☐	☐
	6		☐	☐				☐	☐
	7		☐	☐				☐	☐
	8		☐	☐				☐	☐
	9		☐	☐				☐	☐
	10		☐	☐				☐	☐

АВ - автоматический выключатель; Р+Пр - разъединитель с предохранителем; ВН - выключатель нагрузки

**** В - выдвижной, ВЭ - выдвижной с электроприводом, ВТ - втычной, С - стационарный***

АВР по стороне 0,4 кВ: ☐ да ☐ нет

СЗАО «РУЭЛТА»
222310, Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Виленская, 40
Тел.: +375 176 77 01 56, Факс: +375 176 77 45 63
E-mail: sales@mld.ruelta.ru, www.ruelta.ru

7. В комплект поставки включить:

☐ Шкаф управления уличным освещением ☐ Пожарная сигнализация

☐ Шкаф АСКУЭ ☐ Охранная сигнализация

☐ Шкаф телемеханики ☐ Электрообогрев отсеков распредустройств

☐ Автоматическая конденсаторная установка мощностью _____ кВАр

8. Архитектурная часть БКТПБ:

8.1. Крыша подстанции:

☐ железобетонная (стандартная) ☐ металлическая односкатная

☐ металлическая двускатная ☐ металлическая двускатная высокая

☐ металлическая четырехскатная ☐ металлическая четырехскатная высокая

8.2. Цвет крыши *: ☐ стандартный (RAL 8017) ☐ RAL другой (указать)

8.3. Цвет главного корпуса*: ☐ стандартный (RAL 1014) ☐ RAL другой (указать)

8.4. Цвет дверей и жалюзи*: ☐ стандартный (RAL 8017) ☐ RAL другой (указать)

** Примеры стандартных цветов можно найти в каталоге "БКТПБ серии "Неман" или на сайте www.ruelta.ru*

9. Дополнительная информация:

9.1. Тип ввода на стороне ВН: ☐ кабельный ☐ воздушный

9.2. Обслуживание РУНН и РУВН: ☐ совмещено ☐ раздельно ☐ неважно

9.3. Доставка: ☐ Поставщиком ☐ Заказчиком реквизиты пункта назначения

9.4. Монтаж: ☐ Поставщиком ☐ Заказчиком

9.5. Ограничения по габаритам (HxLxW, мм): указать

10. Примечание Заказчика: